KLONDIKE

BOIS/WOOD

DROLET

STOVES & FIREPLACES
POÊLES & FOYERS

Fiche technique
Technical data



KLONDIKE

Type de combustible - *Combustible type* :		Bois - *Wood*
Surface recommandée (pi²/m²) : *Recommended surface (ft²/m²):*		500 à 1 200 (46 à 112) - *500 to 1,200 (46 to 112)*
Capacité (BTU/h, kW) - *Heating capacity* :		30 000 (8,8)
Couleur - *Color* :		Noir mat - *Flat Black*
Dimensions extérieures de l'appareil : *Exterior appliance dimensions:*	Largeur - *Width* :	22 1/4" (565 mm)
	Profondeur - *Depth* :	19" (483 mm)
	Hauteur - *Height* :	27 1/4" (692 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation : *Flue pipe diameter:*		6" (152 mm)
Type de cheminée - *Chimney type* :		2 100 °F / 650 °C
Hauteur minimale de la cheminée : *Minimum chimney:*		12' (3,66 m)
Dimensions de la chambre de combustion : *Firebox dimensions:*	Largeur - *Width* :	18 1/4" (464 mm)
	Profondeur - *Depth* :	13 1/2" (343 mm)
Chauffe sur la - *Log loading over* :		Largeur - *With*
Longueur maximale des bûches : *Maximum log length:*		16" (406 mm)
Dimensions de l'ouverture de porte : *Door opening dimensions:*	Largeur - *Width :*	17 1/2" (445 mm)
	Hauteur - *Width :*	7 3/4" (197 mm)
Type de porte - *Door type* :		Vitrée/Fonte - *Glass/Cast iron*
Surface vitrée en pyrocéramique : *Pyroceramic glass surface:*	Largeur - *Width* :	14" (356 mm)
	Hauteur - *Width* :	7" (178 mm)
Poids - *Weight (lbs/kg)* :		236/107
Garantie limitée - *Limited warranty* :		5 ans - *5 years*
Dégagements aux combustibles de l'appareil : *Clearances to combustible materials:*	Arrière - *Back* :	16" (406 mm)
	Côtés - *Sides* :	16" (406 mm)
	Coins - *Corners* :	16" (406 mm)
	Hauteur - *Height* :	7' (2,13 m) de la base de l'appareil au plafond *7' (2,13 m) from bottom of unit to ceiling*

GARANTIE LIMITÉE 5 ans

Tous les poêles à bois Drolet sont homologués par Warnock Hersey, selon les normes ULC S-627 et CSA B-366.2.

LIMITED WARRANTY 5 years

All Drolet stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S-627 and CSA B-366.2 standards.

Warnock Hersey

HP4C

HEARTH PRODUCTS ASSOCIATION

Options pour le Klondike - *Option for the Klondike*

- **Ventilateur 100 PCM (2,83 m³/min) à vitesses variables pour déflecteur de chaleur intégré**
  Blower 100 CFM (2.83 m³/min) with variable speed for integrated heat exchanger
- **Pare-étincelles - *Fireguard***

CAN 2000 FB-BOIS
Imprimé au Canada